

תריסי רפפות קבועים: תוצרת שערבני או שוה ערך מאושר.
כל הפריטים יהיו בעלי תו תקן ישראלי ויעמדו בכל דרישות פיקוד העורף.
המשקופים והרפפות יהיו עשויים מפח מכופף בעובי 2 מ"מ.
מעבר איר על 70% למעט בתריסים אקוסטיים.
תריסים אקוסטיים יהיו מדגם 50% 1/2 תוצרת ת.נ.א. או "אביבית הפח" או שוה ערך מאושר בעל תרומת הנחתה של כ-5 דציבלים.
כל התריסים יהיו צבועים בתנור בצבע מט משי בגוון לפי בחירת האדריכל ממניפת RAL.

כל רכיבי המסגרות יהיו מגלוונים בקור או בחום לפי דרישת האדריכל אלא אם צוין אחרת.
כל פרטי הריתום של מעקות או מסדים יאושרו ע"י המתכנן וכלולים בקומפלט הרכיב.
כל ההערות לצבע מתיחסות לצבע מתוצרת "שמבור" או "נירלם"
הגוונים יבחרו מתוך קטלוג החברה.
כל המתכת המגולוונת תצבע כדלקמן:
צבע יסוד אפוקסי 524 50-40 מיקרון – 2 שכבות אוניקריל מט משי 30 מיקרון. או שווה ערך מאושר.
כל המתכת שאינה מגולוון תצבע כדלקמן:

גמר:

פרטי פנים:

צבע אפוקסי האמרלוק 400 ("נירלם") מט משי יסוד ועליון
שכבה אחת 125 מיקרון, גוון: לפי כל גווני כולל מתכתי לפי בחירת האדריכל.
קירות הפנים בקומת הקרקע יכוסו בקרמיקה לפי תקן שווי ערך מאושר ע"י האדריכל ומנהל הפרוייקט.
פרטי חוץ:

חיפוי אבן \ או אלומיניום שווה ערך גוון באישור אדריכל

הערה:

אפשר להשתמש בצבעי "שמבור" שווי ערך מאושר ע"י האדריכל ומנהל הפרוייקט.