

כל רכיבי המסגרות יהיו מגולוונים בקור או בחוסלפי דרישת מנהל הפרויקט.  
ריתום מעקות או מסדים לפי פרטי המהנדס או באישורו והם כלולים במחיר הפריט.  
גמר:

צבע אפוקסי האמרלוק 400 ("נירלט") מש משוי יסוד ועליון שכבה אחת 125 מקרון.  
ושכבה נוספת של אוניקריל ("נירלט") 30 מקרון.  
גוון ע"פ כל גווני RAL כולל מתכתי לפי בחירת האדריכל.  
הערה:

אפשר להשתמש בצבעי "ממבור" שווי ערך, מאושר ע"י האדריכל.

דלתות

הדלתות תוצרת "רינגל" או שווה ערך מאושר.

דלתות האם תהינה בעלות תו תקן ישראלי לעמידות באש.

דלתות אקוסטיות תהינה בעלות כושר ספיגה 30.08 תוצרת ת.נ.א. מדגם AD-30 או תוצרת רינגל דגם 2-2308.  
חלק מהדלתות תהינה בעלות מנגנון בקרת כניסה מולטילוק דגם 380/561. הזנת הכבלים היא מצד המשקוף.

משקופים

מפח מכופף בעובי 2 מ"מ.

רוחב המשקוף יבלוט מרוחב כולל של הקיר ב-1.5-1 ס"מ מכל צד.

פירזול

צירים: צירי ANOUBA כדוגמת הצירים בדלתות אש, מאושר ע"י הרשויות.

ידיות: ECO D-210 מנירוסטה.

ידיות לדלתות אש ע"פ הצעת היצרן באישור האדריכל ומאושר על ידי הרשויות.

מחזירי שמץ: דורמה T-S-83 או שווה ערך מאושר. בדלתות כפולות יותקן מתאם סגירה במחזיר השמץ.

ידיות בהלה: PUSHBAR מולטילוק מתאים למנגנון 560 ו-561.

מעולים: צילינדר נעילה כפולה כחלק ממערכת GRAND MASTER KEY. סכמת מבנה המערכת להזמנה תמסר לקבלן ע"י מנהל הפרויקט.